



ALADINO

cod. 1900/1910

Caratteristiche

Aladino switch

cavo tipo plug in Cod. 1900 jack

Senza cavo e connettore (ordine separato).

Interruttore On-Off .

Peso 246 gr.



Aladino switch

cavo fisso Cod. 1900 fix

Interruttore On-Off .

Peso 246 gr. senza cavo



Aladino dimmer

cavo tipo plug in Cod. 1910 jack

Senza cavo e connettore (ordine separato).

Fornito con DIMMER a bordo 0% - 100% .

Interruttore separato dal dimmer.

Peso 282 gr.



Aladino dimmer

cavo fisso Cod. 1910 fix

Fornito con DIMMER a bordo 0% - 100% .

Interruttore separato dal dimmer.

Peso 282 gr. senza cavo



Caratteristiche dimmer:

Tensione d'ingresso 6-16VCC max 8.5A.

Frequenza di lavoro 25KHZ.

Protezione contro l'inversione di polarità.

Per lampade specchiate dicroiche 20W, 35W, 50W (3150°K).

Costruzione in alluminio con corpo a radiatore per un raffreddamento ottimale. Forcella con viti autobloccanti e slitta per telecamera integrata (o vite filettata 1/4").

Cavi e connettori opzionali per Aladino "jack":

Cod. 1917: CAVO ALADINO/BATTERIA 150cm XLR4

Cod. 1918: CAVO ALADINO/BATTERIA 60cm XLR4

Cod. 1919: CAVO ALADINO/BATTERIA 25cm POWER TAP AB- SONY D-mount

Cod. 1920: CAVO ALADINO/BATTERIA 60cm POWER TAP AB - SONY D-mount

Cod. 1921: CAVO ALADINO/BATTERIA 60cm BP 90 PAG

Cod. 1922: CAVO ALADINO/RETE CON TRASFORMATORE DIMMER 12V/220V

Cod. 1927: CAVO ALADINO/BATTERIA 1924 CONNETTORE JACK A VITE 2,1MM



Accessori

- Cod. 1901: Paraluce a 2 alette con filtro 5600°K
- Cod. 1902: Paraluce a 2 alette con filtro 5600°K e extra filtro opalino
- Cod. 1903: Paraluce a 3 alette
- Cod. 1904: Codolo 16mm 5/8"
- Cod. 1905: Spinotto maschio filettato 4 cm.
- Cod. 1906: Spinotto maschio filettato 8 cm.
- Cod. 1907: Staffa asolata 0-10 cm. con manopola
- Cod. 1908: Staffa asolata 0-20 cm. con manopola
- Cod. 1909: Morsetto
- Cod. 1911: Impugnatura (con 1904 incluso)
- Cod. 1912: Attacco femmina per telecanere Sony con slitta maschio
- Cod. 1924: POCKET BATTERY 12V NiMH 4.1Ah
- Cod. 1925: RICARICA 12V per batteria 1924 NiMH

Dati Fotometrici

ALADINO DICROICO

LAMPADA 50W 12V IRC 38°	DISTANZA 1m	Lx 1590
LAMPADA 35W 12V IRC 38°	DISTANZA 1m	Lx 900
LAMPADA 20W 12V IRC 24°	DISTANZA 1m	Lx 870





Pocket battery 12V Ni-Mh Cod. 1924

Caratteristiche

Tipo: 10 elementi NiMH cilindrici in custodia rigida PVC a cintura regolabile.
Volts: 1,2V per ogni elemento
Capacità nominale: 4100mAh
Corrente di scarica raccomandata: da 410mA a 12300mA
Vita di servizio: 500 cicli (Standard IEC)
Peso: 720 gr.
Dimensioni: h 155mm, l 75mm, p 42mm



LAMPADA	DURATA	CONSUMO
20W	2h20'	1.6A
35W	1h25'	2.9A
50W	1h00'	4.1A

TEMPO DI RICARICA 5h CON 1925

Ricarica Rapido Cod. 1925

Ricarica rapido per Pacchetto batteria 1924



Caratteristiche

Tipo: switching - 90-264V AC/50 - 60Hz
Dotato di protezione contro surriscaldamento e sovraccarica..
Può ricaricare 10-12 elementi Ni-CD o NiMH da 12V a 14.4V.
Peso: 286 gr.

