



Caratteristiche

Lampada asimmetrica.
Calotta esterna frontale in fusione di alluminio, e posteriore in fibra di vetro.
Colore nero, epossidico antigraffio.
Specchio in alluminio extra puro brillantato.
Finitura diffondente.
Portalampada R7s.
Monta lampade 800w P2/11 e 1000w P2/28 (3200°k)
Forcella in alluminio con codolo femmina Ø 16 mm. (5/8")
Cavo lungo 3,50 m. Sez. 3x1,5 mm². CEI 20-35. Flame reterdant, Fire resistant.
Interruttore 8 Amp. 250V (16 Amp. 125V) lungo il cavo con scatola di protezione.
Fornito con rete di protezione e paraluce a 4 alette con clips fermagelatina.
Peso 2,070 kg. (completo).

Accessori

Cod. 106: Stativo Mini Pro Alu (minipro 051N)

Cod. 301: Stativo Maxi Alu (compact 052)

Cod. 327: Pinza GAG maschio (16mm)

Dati fotometrici

Un **Backlite** posizionato verso il basso a 45° e ad 1m dal fondale alto circa 3m offre un'illuminazione di 270lx riflessa a 3m.

Monta lampade alogene con attacco R7s 117mm long (P2-11; P2-28)

