



BAMBI

cod. 2900

Caratteristiche

Bambi 100W - 12V

kg. 0,570 (con cavo)
con impugnatura e vetro UV incluso

Costruzione leggera in alluminio.
Radiatore frontale per raffreddamento ottimale.
Manopola posteriore spot/flood.
Fornito con rete di protezione.
Specchio in alluminio extra puro brillantato.
Interruttore a bordo 6A.
Finitura antigraffio.
Lampada FCR 100W 12V (3200°k)
Portalampada: G 6,35.
Cavo alimentazione 1,50m. long -Sez. 2 x 1,5 mmq con connettore XLR4



Accessori

- Cod. 2901:** 110 gr. Paraluce a 4 alette + fermagelatina
- Cod. 2902:** 90 gr. Vetro opalino
- Cod. 1705:** Attacco corto per telecamera e stativo
- Cod. 106:** Stativo Mini Pro Alu (Minipro 051N)
- Cod. C60 BH1209:** Batteria a cintura 12V 9.5Ah Ni-Mh
- Cod. C60 BH2409:** Batteria a cintura Dual 24/12V 9.5Ah Ni-Mh 1x XLR3 pin, 1x XLR4 pin
- Cod. C60 BH3009:** Batteria a cintura 30V 9,5/19Ah Ni-Mh 1x XLR4 pin

Dati fotometrici

DISTANZA 2 m (LAMPADA TIPO 100W 12V 64625)	SPOT	FLOOD
valore d'illuminazione centrale	1850	310
angolo al 50% del valore centrale	43°	106°
RATIO	1:5,97	

Batteria a cintura



12V 9.5Ah Ni-Mh Cod. C60 BH 1209

