

CYCLORAMA/MINIRAMA



cod. 1400/1450/1500/1550

Caratteristiche

Minirama cod. 1400 M.O.- P.O. singolo

Peso: 3,2 kg. MO - 6,3 kg. PO

Minirama cod. 1450 M.O.- P.O. doppio

Peso: 3,2 kg. MO - 6,3 kg. PO

Minirama cod. 1500 M.O.- P.O. triplo

Peso: 3,2 kg. MO - 6,3 kg. PO

Minirama cod. 1550 M.O.- P.O. quadruplo

Peso: 3,2 kg. MO - 6,3 kg. PO

I **Minirama** rappresentano la soluzione ideale per illuminare omogeneamente cyclorama e fondali.

I **Minirama** possono essere utilizzati singolarmente o in gruppi di 2, 3 o 4 per ottenere un livello di illuminazione più alto e un maggior numero di effetti cromatici.

I **Minirama** possono anche essere usati da terra.

I **Minirama** montano lampade al quarzo alogene lineari con attacco R7s lunghe 190mm, da 625W, 1000W o 1250W.

Costruzione: lamiera di ferro.

Colore: nero opaco resistente

Specchio: alluminio finemente martellato e brillantato

Portalampada: R7s

Forcella: manuale e a Palo (solo Tilt)

Cavo: sezione 3x1,5mmq – lungo 1m CEI 20-35. Flame retardant, Fire resistant.



Dati fotometrici

Un **MINIRAMA 1250W** posizionato verso il basso (inclinazione 10°/11°) a 2,85m da un fondale alto 7,5m offre un range di illuminazione da 1000Lux (alto) a 230 Lux (basso).

La distanza ideale tra minirama in batteria direzionati verso il basso è di 2,5m (centro-centro)
Se posizionato nelle stesse condizioni ma verso l'alto il range di illuminazione è da 1150 Lux (alto) a 320 Lux (basso)