



Su Camera 10W / 7,2V cod. 3200

## Caratteristiche

Categoria : **ENG**

Applicazione : **a bordo di camere HDV.**

Ideale per le nuove camere HDV, questo robustissimo illuminatore a fuoco variabile garantisce un' illuminazione di alto rendimento e qualità con risparmio nei costi operativi.

Potenza nominale fino a 10W / 7,2V , ma con lampada a resa luminosa superiore.  
Equivalentente ad altri illuminatori >20W .

Alimentabile dalle seguenti batterie IANIRO con presa DC:

**cod. 3201:** Cam/Light Li-Ion tipo Sony 8800mAh 65Wh 7,4V per HDV HVR-Z1E, DSR V1E

**cod. 3208:** Cam/Light Li-Ion tipo Panasonic 8800mAh 65Wh 7,4V per AG HVX 200E

**cod. 3208:** Cam/Light Li-Ion tipo Sony 8800mAh 65Wh 7,4V per HVR Z5, HVR Z7

Fornito completamente accessorato : Set SWITCH & GO .  
(filtro daylight, paraluce e lampada inclus)



SET ACCESSORI INCLUSO



Munito di softstart (4sec)

Specchio di alluminio tedesco "qualità superiore" 99,99% extra puro (alta riflessività).

Lampada ad alto rendimento luminoso.

Disegno e brillantatura dello specchio elaborati al computer (con software proprietario Ianiro) per ottenere il massimo illuminamento alle basse potenze.

Fascio di luce omogeneo nel campo. Variabile spot-flood.

Costruzione molto robusta e design professionale

Peso: 0,228 Kg. con cavo.

## Dati fotometrici

DISTANZA 1 m (LAMPADA Tipo 10W High Rendering (=20W))	SPOT	FLOOD
valore d'illuminazione centrale LUX	565	342
angolo di campo	21°	41°
RATIO	1: 1,65	

