

PHOTOFLOOD/MINIPINZA



cod. 115/100

Caratteristiche

Photoflood cod. 115 500W - 120/240V

Pinza + snodo - kg. 1,170

Minipinza cod. 100 250W - 120/240V

Pinza + snodo - kg. 1,140

Calotta esterna in alluminio.

Verniciatura esterna epossidica antigraffio.

Colore standard arancio, su richiesta nero.

Internamente bianco alluminio ad alta temperatura.

Portalamпада E 27.

Guscio di protezione del portalamпада in fibra di vetro.

Pinza in fibra di vetro nera con braccetto snodato.

Cavo lungo 3,50 m. Sez.3x1,5 mmq. CEI 20-35. Flame retardant, Fire resistant.

Interruttore a pattino 8Amp. 250V, posto lungo il cavo.

Per impieghi architeturali

montano lampade a lunga vita alogene E27 250w tipo 64480

Accessori

Photoflood:

Cod. 801: 435 gr. Paraluce a 4 alette + rete + clips fermagelatina.

Cod. 802: 380 gr. Paraluce a 4 alette + clips fermagelatina.

Cod. 113: 290 gr. Cono ø 40 mm - lunghezza 245mm

Cod. 114: 240 gr. Cono ø 80 mm - lunghezza 132mm

Minipinza:

Code 159: Paraluce a 4 alette

Dati fotometrici

DISTANCE 3 m (500w - argaphoto PF318)	
valore d'illuminazione centrale LUX	302
angolo al 50% del valore centrale (fascio)	98°
angolo al 10% del valore centrale (campo)	137°

Monta lampade a incandescenza con attacco E27
tipo PF318 3200°K



COD. 115



COD. 100